


APR 4920



APR 5920

		APR 4920	APR 4920	APR 5920
Betriebsgewicht	kg (lb)	Honda 363 (798)	Hatz Benzin 391 (860)	Hatz Diesel 440 (968)
mit Anbauwinkel 75 mm	kg (lb)	387 (851)	413 (908)	461 (1014)
mit Anbauwinkel 150 mm	kg (lb)	396 (871)	424 (932)	473 (1040)
Arbeitsbreite	mm (in)	450 (18)	450 (18)	450 (18)
mit Anbauwinkel 75/150 mm	mm (in)	600/750 (24/30)	600/750 (24/30)	600/750 (24/30)
Motor		Honda	Hatz	Hatz
Type		GX 390	1 B 40	1 B 40
Leistung	HP (kW)	11,1 (8,2)	9 (6,6)	9 (6,6)
Drehzahl	U/min. (rpm)	3000	2900	2900
Kraftstoffinhalt	l (gal)	6,5 (1,4)	5 (1,1)	5 (1,1)
Kraftstoffverbrauch	l/h (gal/hr)	2,5 (0,6)	1,6 (0,4)	1,6 (0,4)
Zentrifugalkraft	kN (lbf)	49 (11)	49 (11)	59 (13)
Rüttelfrequenz	Hz (vpm)	65 (3900)	65 (3900)	65 (3900)
max. Verdichtungstiefe*	cm (in)	60 (24)	60 (24)	70 (28)
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min (mph)	0-30 (0-1,1)	0-30 (0-1,1)	0-33 (0-1,2)
max. Steigfähigkeit	%	30	30	30
max. Schräglage	°	20	25	25
max. Flächenleistung	m ² /h (ft ² /hr)	810 (1744)	810 (1744)	891 (1918)
mit Anbauwinkel 75 mm	m ² /h (ft ² /hr)	1080 (2325)	1080 (2325)	1188 (2558)
mit Anbauwinkel 150 mm	m ² /h (ft ² /hr)	1350 (2874)	1350 (2874)	1485 (3197)
Zubehör:				
Anbauwinkel 75 mm		x	x	x
Anbauwinkel 150 mm		x	x	x
Vulkollanplatte		x	x	x
Elektrostart		-	x	x
Betriebsstundenzähler		x	x	x

*je nach Bodenbeschaffenheit

Technische Daten

1. Geschlossener, aufklappbarer Oberwagen bietet optimalen Schutz der Funktionsteile und leichte Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten

2. Leistungsstarker Benzin- oder Dieselmotor

3. Wartungsfreundlicher 2-Wellen-Erreger mit langer Lebensdauer

4. Bedienerfreundliche vibrationsgedämpfte Führungsdeichsel, klappbar für einfachen Transport, einstellbar auf die individuelle Körpergröße stufenloser hydrostatischer Vorund Rücklauf einschließlich Punktrüttelung

5. Gut geschützte, robuste Fliehkraftkupplung mit verschleißarmem Keilriemen

6. Verschleißfeste, selbstreinigende Grundplatte sorgt für ausgewogene Laufeigenschaften, kraftvollen Vortrieb und hohe Steigfähigkeit

